

**VEMI-2003 KFT.** Tapolca, Gyulakeszi u.585/18 hrsz.

Tel/fax: 87/510-226 Tel: 87/510-227, 20/9276-060, 20/437-2423

Honlap: [www.asztalosfatelep.hu](http://www.asztalosfatelep.hu) E-mail: [vemi2003@asztalosfatelep.hu](mailto:vemi2003@asztalosfatelep.hu)

**REMMERS FESTÉK ÁRJEGYZÉK**

Megnevezés	Jellemzők	Kiszárlás	Bruttó ár Ft/db
<b>Induline SW-910 Bütüvédő</b>	Vékony filmréteget képező, vízbázisú <b>bütüvédőszer</b> - különösen a vágott felületek védelmére - megátalja a szálirányú nedvességfelvételt, a hatására történő térfogat növekedést, és az ezáltal kialakuló repedésképződést - vékony, rugalmas és <b>szintelen</b> vízszelő filmréteget képez.	0,5 l	<b>Aktuális árainkról érdeklődjön elérhetőségeinken!</b>
<b>Induline Schnellspachtel</b> Egykomponensű, diszperziós, oldószermentes gyorstapasz	Felhasználásra kész <b>akriltapasz</b> pórusos felületek kiegyenlítéséhez. Fa, vakolat, beton lakkozást megelőző előkészítésére. Küllem: fehér, állékony paszta Száradási idő: kb. 30 perc Csiszolható/lakkozható: kb. 3 óra elteltével	400 g	
<b>Adolit BQ 30 Faanyagvédőszer</b>	Faanyagvédőszer koncentrátum faanyagok gomba és rovar elleni megelőző védelmére bel- és kültérben. Használható ecsetelve, szórva, mártva. <b>Barna színben.</b>	5 kg	
<b>HOLZSCHUTZ-GRUND gombavédő alapozó</b>	Megelőző védelem kékülés és korhadás ellen - kültéri felületkezelés alapozójaként - nedvesség szabályozó - enyhe szagú - kiváló tapadást biztosít a következő rétegnek - minden Remmers lazúr- és fedőfestékkel átvonható. <b>Szintelen.</b>	0,75 l 2,5 l 5 l	<b>Aktuális árainkról érdeklődjön elérhetőségeinken!</b>
<b>Carbolin</b>	Természetes nyersanyag bázisú felületkezelő anyag. Kátrányolaj mentes, kültéri felületkezelésre pl. kerítések, burkolatok, istállók stb. Ellenáll az időjárásnak és a sósórszórásnak. Filmkonzerváló bevonatréteg az algásodás ellen. <b>Natúrbarna színben.</b>	5 l	
<b>Universal-Öl Ápolóolaj</b>	Ápolóolaj kerti bútorokhoz és fateraszokhoz. Hosszan véd az időjárás és a szürkülés ellen. Vízbázisú, környezetbarát. Filmkonzerváló bevonatréteg biológiai szennyeződések ellen. Gyors száradás, 2 réteg egy nap alatt. A túlevélű és gombásodásra hajlamos fafajokat Holzschutz-Grund-dal alapozni kell. <b>Szintelen, bangkirai, teak, douglas és vörösfenyő színben.</b>	0,75 l 2,5 l 5 l	
<b>Hartwachs-Öl Keményviasz olaj</b>	B 312. <b>Szintelen</b> természetes keményolaj. Könnyen feldolgozható, a nyíltpórusú páraáteresztő felületeket jól tömíti. Jó vízszelő, tüzesíti a fa struktúráját, mézszínű tónust ad a fának. Természetes növényi olajokat és gyantákat tartalmaz. Oldószere a lakkbenzin. Magas igénybevételnek kitett felületekre használható. pl: munkapult, fapadozat	2,5 l	<b>Aktuális árainkról érdeklődjön elérhetőségeinken!</b>
<b>Hartwachs-Öl Keményviasz olaj</b>	Nyílt pórusú, lélegző és szagszegény olaj. Hosszú élettartam, szennytaszító, strapabíró, vegyszerálló. Bútorra, padlóra, parkettára, lépcsőre. <b>Szintelen.</b>	0,75 l	
<b>Treppen &amp; Parkettlack Vízbázisú lépcső és parkettalack</b>	Kiemelkedő kopás és karcállóság. Jó vegyszerállóság. Kiemeli a fa struktúráját. Könnyen feldolgozható. Hengereléshez, ecseteléshez. <b>Szintelen.</b>	1 l 2,5 l 5 l	
<b>Aidol HK lazúr</b>	Kültéri vékonylazúr. Borítások, kerítések, nyílászárók, pergolák, kerti tárolók, ereszeljék, oromzatok, homlokzatok bevonására használható. Védi a faanyagot a nedvességtől, UV sugárzástól. Nem pereg le. <b>15 színben.</b>	0,75 l 2,5 l 5 l	<b>Aktuális árainkról érdeklődjön elérhetőségeinken!</b>
<b>GW-310 Kültéri vékonylazúr</b>	Kékülésgátló, vízbázisú vékonylazúr. Nem igényel külön alapozást. Mélyen beivódik a fába, nem pereg, nem reped. Gyors száradás, 2 réteg egy nap alatt. <b>30 féle standard színben.</b>	1 l 2,5 l 5 l 20 l	
<b>Universal-Holzlasur Vízbázisú vékonylazúr</b>	Bel- és kültéri vékonylazúr. A kültéri szerkezeteket alapozni kell előtte Holzschutz-Grund-al. Vízlepergető, időjárás és UV-álló. Mélyen beivódik a fába, nem pereg, nem reped. Gyors száradás, 2 réteg egy nap alatt. <b>6 féle standard színben.</b>	5 l	
<b>Pflege-Set für Fenster Ápolókészlet ablakokhoz</b>	Felületkezelte ablakok ápolásához. A készlet 250 ml-es tisztítóból, 250 ml-es ápoló balzsamból és 2 tisztítókendőből áll. Rendszeres használata megnöveli a felületkezelés élettartamát. Felfrissíti a színt és fényét. Védelem az időjárás károsítása ellen. <b>Szintelen.</b>	2x250 ml	



A megadott árak 27 % Áfát tartalmaznak.